

Nettoyage et entretien de fenêtres en PVC

Le matériau du châssis de vos fenêtres en PVC est fabriqué en matériau résistant aux intempéries, stables facile d'entretien. Avec un nettoyage et un entretien adapté, vos fenêtres vous apporteront de la joie pendant longtemps. Vos fenêtres restent belles sur le long terme et elles vous resteront longtemps.



Afin que vous puissiez profiter de vos fenêtres, quelques indications, que nous avons rassemblées ici, sont à respecter lors du nettoyage de la surface du cadre. Elles s'appliquent pour les fenêtres en PVC blanches et colorées. Veuillez aussi absolument respecter les instructions d'entretien, qui vous ont été transmises à l'achat ou après le montage de vos fenêtres.

IMPORTANT

RETIRER LE FILM DE PROTECTION DIRECTEMENT APRÈS LE MONTAGE

Le film de protection protège vos fenêtres de dommages. Leur durée de vie est uniquement planifiée pour le temps de la construction de fenêtres et du montage. Ce film est à retirer immédiatement après le montage de la fenêtre!

Plus longtemps les profilés avec les films de protection sont exposés au soleil, plus difficilement les films de protection peuvent être retirés, jusqu'à un point où un retrait n'est même plus possible.

Les influences environnementales, liées avec un mauvais nettoyage ou un nettoyage défaillant, peuvent provoquer des dommages durables sur les surfaces des profilés (comme p. ex. une coloration jaune sur les profilés blancs). Les influences environnementales sont par exemple les grains de pollen et, en particulier à proximité des installations ferroviaires, des particules de rouille, de goudron et de fer ainsi que la poussière industrielle, les particules de suie et les engrains pour gazon à teneur en fer.

NETTOYAGE DE BASE LORS D'ENCRASSEMENT APRÈS LE MONTAGE

Malgré le soin apporté lors du montage, des encrassements peuvent survenir par l'intermédiaire de résidus de mortier, de mousse de construction, de colle, d'adhésifs, etc. La plupart des résidus peut être retirée sans problème des châssis de fenêtre blancs lors de l'observation des indications suivantes, pour les châssis avec des films colorés, cela est possible de manière limitée puisque sinon le film et ainsi la surface colorée peuvent être endommagés.

Nettoyage en cas d'encrassements par du ciment, de la colle à carrelage, des crépis minéraux et de la peinture de façade :

- Possible pour les fenêtres blanches et colorées
- Rincer la surface avec de l'eau chaude, nettoyer avec du savon au pH neutre
- Tremper l'encrassement env. 5 min et pulvériser plusieurs fois avec de l'eau chaude
- Retirer ensuite les encrassements de la fenêtre avec une brosse douce et rincer avec de l'eau chaude de manière répétée

Nettoyage en cas d'encrassement par mousse PU, mastics et divers enduits en résine synthétique :

- En cas de fenêtres blanches sans revêtement, uniquement possible partiellement en cas de surfaces colorées
- Avec une spatule semi-rigide, faire glisser l'encrassement sur le côté avec précaution
- Essuyer avec un chiffon humide

Retirer les résidus de colle sur les surfaces vitrées avec précaution à l'aide d'une lame de rasoir inclinée.



NETTOYAGE RÉGULIER

Les fenêtres en PVC doivent être nettoyées régulièrement, au plus tard lors d'encrassements visibles. Habituellement, pour le nettoyage de la surface lisse, non-poreuse et hygiénique, vous avez simplement besoin **d'un peu de solution de liquide vaisselle avec de l'eau tiède et un chiffon doux**. Les encrassements habituels par la poussière et la pluie peuvent être éliminés rapidement ainsi. En cas d'encrassements tenaces, un nettoyage à plusieurs reprises **avec des produits ménagers courants à base de tensioactifs**. Pour toutes les fenêtres colorées, ceux-ci doivent être autorisés explicitement pour les surfaces „acryliques“.

AUTRES INDICATIONS QUANT AU NETTOYAGE

Les détergents peuvent agir différemment sur les profilés PVC. C'est pourquoi, veuillez nettoyer uniquement avec de l'eau claire et des nettoyeurs à pH neutre. En outre, seuls des détergents autorisés par l'entreprise spécialisée sont à utiliser.

Les encrassements, qui ne sont pas causés par les intempéries naturelles, sont aussi à enlever immédiatement, ainsi, la surface est à nettoyer immédiatement par exemple lors du contact avec de la crème solaire.

Si vous voulez le faire particulièrement bien et de manière sûre, prenez les produits nettoyeurs conseillés par votre fournisseur de fenêtre.

Les informations détaillées quant à la stabilité de profilés de fenêtre en PVC lors de la charge par des agents chimiques peuvent être obtenues auprès de votre professionnel de fenêtres.

CONSEIL

Rincez votre châssis de fenêtre incluant les joints avec de l'eau claire ensuite !

S'il demeure un mélange d'encrassement, de nettoyeur et d'eau sur le châssis, alors l'eau s'évapore et le mélange de nettoyeur et d'encrassements qui reste peut s'incruster à la surface.

Tous les produits qui sont indiqués comme étant des nettoyeurs pour PVC ne sont pas toujours adaptés dans les faits. Veuillez respecter les indications suivantes :

+ Les moyens adaptés sont par exemple :

- Liquide vaisselle
- Nettoyeur universel doux et neutre
- Nettoyeur du constructeur de fenêtres
- Nettoyeur pour vitres sans alcool
- Eau claire

- Ne sont pas adaptés :

- Des abrasifs détruisant les surfaces ou des produits chimiques tels que de la dilution Nitro, de l'essence, de l'acide éthanoïque, du dissolvant, de l'alcool ou similaire (Attention ! En tant qu'ingrédients dans les produits nettoyeurs non plus)
- Produit de nettoyage avec arôme d'orange / de citron
- Agent nettoyeur à teneur en ammoniac, ammoniac
- Agent à teneur en soufre (nettoyeur pour carrelage)
- Agent nettoyeur sablonneux et abrasif
- Accessoires tels que l'éponge en acier ou tampon abrasif, tampon à récurer

CONSÉQUENCES DES ERREURS DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE

Les images de dégâts représentés ici à titre p. e. peuvent survenir en cas de manque de nettoyage ou de entretien imparfait d'une fenêtre en PVC et ne représentent pas de demande de garantie.



Éditeur:
Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilssysteme e.V.
Am Hofgarten 1-2 | D-53113 Bonn
Tél.: +49 228 766 76 54
info@gkfp.de | www.gkfp.de/en